



MODÈLES DE POSE non à l'échelle



DALLE RECTANGULAIRE 20 x 40 ET DALLE CARREE 40 x 40

Utilisation

Composition harmonieuse de grands espaces piétonniers : places, allées plage de piscine, parkings...

- Epaisseur 6,3 et 8 cm.
- Béton à compacité élevée.
- Coloris : la combinaison granulats de pierre naturelle et traitement du béton apportent des aménagements s'intégrant à tout type d'environnement.
- Résistance : classe T11.
- Absorption d'eau : < à 6 %.
- Tolérance sur épaisseur = 2,5 mm.

Particularités

- Ecarteur sur 4 côtés.
- Assemblage possible avec les pavés 10 x 20 cm, 20 x 20 cm.
- Léger chanfrein périphérique.

CONDITIONNEMENT
sur palette houscée

Marquage  : NF EN 1339



Aménagement des sols

DALLES 20 x 40 ET 40 x 40

Parement ou coloris	Épaisseur en cm	Poids au m ² en kg	Nombre de pavés au m ²	Nombre de m ² par palette
Dalle 20 x 40 x 6,3 cm				
Gris naturel	6,3	136	12,5	9,6
Ocre				
Dalle 40 x 40 x 6,3 cm				
Gris naturel	6,3	136	6,25	7,7
Ocre				
Ivoire L				
Granité blanc L				
Dalle 20 x 40 x 8 cm				
Gris naturel	8	180	12,5	8
Ocre				